

Underhåll av Fiberon komposittrall

Fiberon komposittrall är i princip underhållsfri men kommer fortfarande att utsättas för påverkan från den omgivande miljön, såsom solljus, regn, föroreningar, daglig användning etc. För att upprätthålla det ursprungliga utseendet måste trallen rengöras vid behov.

Vid installation är det viktigt att se till att utrymmet mellan trallbrädorna är 5 mm för att det inte ska ansamlas några rester av organiska material som pollen, frön och löv som täpper till mellanrummet och förhindrar avrinning. Om det täpps till kan det spolats bort med en trädgårdsslang, eventuellt skrapas bort med en kittkniv, spatel eller något annat verktyg som inte utsätter brädorna för snitt, repor, isbildning etc.

Beroende på väder och användning måste trallen rengöras från smuts och skräp. För daglig rengöring är det tillräckligt att sopa bort damm och löv med en kvast. För avlägsnande av fläckar och märken kan trallen behöva tvättas. Använd rengöringsmedel för hushållsbruk. För envisa fläckar används borste för att skrubba. Vi rekommenderar att du skrubbar i brädans längsgående riktning.

Var försiktig när du använder högtryckstvätt. Trycket får vara högst 1500 PSI och munstycket måste vara minst 30 cm ovanför trallbrädorna.

Olje- och fettfläckar bör avlägsnas omedelbart. Om fläckarna inte kan avlägsnas med såpa och vatten kan medel avsett för detta användas. Testa först på ett mindre synligt område om medlet lämnar märken på ytan.

Mörka fläckar kan förekomma på grund av fukt under mattor, blomkrukor och andra saker som täcker trallbrädorna. Detta orsakas av syra i träet. Fläckarna kommer att försvinna över tid när området lämnas avtäckt.