

# Belastningstabeller EKS 10



SubFloor				
Belastningskategori enligt EKS 10		A	B	C1
q <sub>k</sub>		2,0kN/m <sup>2</sup>	2,5kN/m <sup>2</sup>	2,5kN/m <sup>2</sup>
Q <sub>k</sub>		2,0kN	3,0kN	3,0kN
Spånskivetjocklek		22 mm	38 mm	38 mm
Artikelnummer	Golvkonstruktion	c/c = maximalt regelavstånd		
Ståregel				
11110	Ståregel 45x11x3800			
21050	Plastskruv 50 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 800 mm	
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 800 mm	
11300	Ståregel 45x30x3800 mm			
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm		
21120	Plastskruv 100 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm	
11300	Ståregel 45x30x3800 mm			
21200	Plastskruv 200 mm Svart	c/c 600 mm		
21220	Plastskruv 200 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm	
11300	Ståregel 45x30x3800 mm			
21300	Plastskruv 300 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm	
Träregel				
10450	Träregel 45x45x3600 mm			
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
21120	Plastskruv 100 mm Grå		c/c 600 mm	c/c 600 mm
10450	Träregel 45x45x3600 mm			
21200	Plastskruv 200 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
21220	Plastskruv 200 mm Grå		c/c 600 mm	c/c 600 mm
10450	Träregel 45x45x3600 mm			
21300	Plastskruv 300 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
10700	Träregel 45x70x3600 mm			
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
21120	Plastskruv 100 mm Grå		c/c 800 mm	c/c 800 mm
10700	Träregel 45x70x3600 mm			
21200	Plastskruv 200 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
21220	Plastskruv 200 mm Grå		c/c 800 mm	c/c 800 mm
10700	Träregel 45x70x3600 mm			
21300	Plastskruv 300 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm	c/c 800 mm
10120	Träregel 45x120x3600 mm			
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
21120	Plastskruv 100 mm Grå		c/c 800 mm	c/c 800 mm
10120	Träregel 45x120x3600 mm			
21200	Plastskruv 200 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
21220	Plastskruv 200 mm Grå		c/c 800 mm	c/c 800 mm
10120	Träregel 45x120x3600 mm		c/c 600 mm	c/c 600 mm
21300	Plastskruv 300 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm	c/c 800 mm

Till grund för SubFloor typgodkännande ligger bl a konstruktionsreglerna EKS 10. Vilket innebär att P- eller CE-märkt golvspånkiva, med tjocklek 22 mm alternativt 38 mm, i lägst P6 klass som skarvas fritt mellan regelfack skall användas ovan SubFloor golvregelsystem.

# Belastningstabeller EKS 10



SubFloor Akustik (med skruvfot akustik)				
Belastningskategori enligt EKS 10		A	B	C1
q <sub>k</sub>		2,0kN/m <sup>2</sup>	2,5kN/m <sup>2</sup>	2,5kN/m <sup>2</sup>
Q <sub>k</sub>		2,0kN	3,0kN	3,0kN
Spånskivetjocklek		22 mm	38 mm	38 mm
Artikelnummer	Golvkonstruktion med skruvfot akustik	c/c = maximalt regelavstånd		
Ståregel				
11110	Ståregel 45x11x3800 mm			
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	
11300	Ståregel 45x30x3800 mm			
21100	Plastskruv 100 mm Svart (Skruvfot akustik 12mm + 25 mm)	c/c 600 mm	c/c 800 mm	
21120	Plastskruv 100 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm	
11300	Ståregel 45x30x3800 mm			
21200	Plastskruv 200 mm Svart (Skruvfot akustik 12mm + 25 mm)	c/c 600 mm	c/c 800 mm	
21220	Plastskruv 200 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm	
11300	Ståregel 45x30x3800 mm			
21300	Plastskruv 300 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm	
Träregel				
10450	Träregel 45x45x3600 mm			
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
21120	Plastskruv 100 mm Grå		c/c 600 mm	c/c 600 mm
10450	Träregel 45x45x3600 mm			
21200	Plastskruv 200 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
21220	Plastskruv 200 mm Grå		c/c 600 mm	c/c 600 mm
10450	Träregel 45x45x3600 mm			
21300	Plastskruv 300 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
10700	Träregel 45x70x3600 mm			
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
21120	Plastskruv 100 mm Grå		c/c 800 mm	c/c 800 mm
10700	Träregel 45x70x3600 mm			
21200	Plastskruv 200 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
21220	Plastskruv 200 mm Grå		c/c 800 mm	c/c 800 mm
10700	Träregel 45x70x3600 mm			
21300	Plastskruv 300 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm	c/c 800 mm
10120	Träregel 45x120x3600 mm			
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
21120	Plastskruv 100 mm Grå		c/c 800 mm	c/c 800 mm
10120	Träregel 45x120x3600 mm			
21200	Plastskruv 200 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm
21220	Plastskruv 200 mm Grå		c/c 800 mm	c/c 800 mm
10120	Träregel 45x120x3600 mm			
21300	Plastskruv 300 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm	c/c 800 mm

Till grund för Subfloor typgodkännande ligger bl a konstruktionsreglerna EKS 10. Vilket innebär att P- eller CE-märkt golvspånskiva, med tjocklek 22 mm alternativt 38 mm, i lägst P6 klass som skarvas fritt mellan regelfack skall användas ovan Subfloor golvregelsystem.